

Stérilcor


L'excellence d'un traitement complet


EVO UNO

Électrolyseur de sel





EVO UNO


 Inversion de polarité paramétrable (Th)


 Auto-adaptabilité à la salinité de l'eau

 Slow Mode

 Chloration choc

 Sécurité manque d'eau

 Détecteur de débit

 Contrôle et pilotage par smartphone

 Diagnostic

L'ÉLECTROLYSE DE SEL AU DOIGT ET À L'ŒIL.

Stérior EVO UNO est un électrolyseur de sel évolutif dont la production peut être contrôlée par sonde Redox (kit optionnel).

Stérior EVO UNO associe une interface intuitive, des fonctions avancées et une électrode haute longévité.

DES FONCTIONNALITÉS INCONTOURNABLES

Inversion de polarité paramétrable :

Électrode auto-nettoyante. Pas d'entartrage. Optimisation de la durée de vie de l'électrode.

Auto-adaptabilité à la salinité de l'eau :

L'appareil maintient une production constante tout au long de la saison, malgré la baisse du taux de sel liée aux appoints d'eau.

Slow Mode :

Asservissement automatique du traitement à la position du volet, de la couverture ou de l'abri⁽¹⁾.

Production ajustable pour fonctionnement en position volet fermé.

Chloration choc :

La production est boostée à son maximum de 1 à 24 h avec retour automatique au mode initial.

Sécurité manque d'eau :

Mise en sécurité automatique en cas d'absence d'eau dans le vase d'électrolyse.

Détecteur de débit :

Arrêt de l'électrolyse en cas d'absence ou de débit d'eau trop faible.

Contrôle et pilotage par smartphone :

Pilotez votre piscine directement depuis votre smartphone avec l'application mobile WelcomPool et optimisez l'efficacité de votre système de traitement.

Diagnostic :

L'appareil affiche des codes diagnostic dont la signification est détaillée dans la notice d'utilisation, permettant de comprendre et solutionner rapidement un incident, même à distance.

LES OPTIONS

RX kit REDOX EVO :

Pilotage automatique de la production de l'électrolyseur. Traitement maîtrisé et maintien d'une qualité d'eau constante.



Compatibilité Nextpool Pilot :

Intégration sans fil à la solution domotique Nextpool Pilot permettant la gestion automatisée de la piscine (filtration, éclairage, PAC...) et le contrôle distant des fonctions de traitement (réglages production, réception d'alertes...).



Certification du taux de chlore :
la précision Stérior au service du confort des baigneurs



Les électrodes bipolaires Stérior sont conformes à la Directive Technique de la Piscine. Chaque niveau de production est validé par des tests réalisés conformément à la DTP n°15.

Électrode	Production de chlore libre
25 m ³ (2)	5 g/h
40 m ³	7 g/h
60 m ³	11 g/h
80 m ³	14 g/h
100 m ³	17 g/h
120 m ³	19 g/h



GARANTIE⁽³⁾
APPAREIL ET
ÉLECTRODE



(1) Si équipé de fins de course (sinon possibilité de mise en place d'un interrupteur type habitation simulant la fin de course).

(2) Spécial petit bassin.

(3) Selon conditions générales de vente.

LES + PRODUIT

Une expérience utilisateur immersive

Clavier sensible, écran grand angle et menus conçus pour rendre la navigation plus intuitive que jamais.



7 modes fonctionnements :

- Normal,
- Boost,
- Timer,
- 24/24,
- Mise en service différée,
- Hivernage* automatique,
- Mode Veille.

* sonde température optionnelle requise.



Vase multi-position

Montage de votre hydraulique modulable en L ou en T pour une installation adaptée à tous vos besoins.

Avec détecteur de débit intégré.



Connectivité Bluetooth avec l'application WelcomPool.



Disponible sur
App Store

Disponible sur
Google Play

Installation simple et rapide

Support mural avec niveau intégré et connectique débrochable.



INTUITIF
ERGONOMIQUE
AUTO-ADAPTABLE



Fabriqué en France

Stérilor

L'excellence d'un traitement complet

L'ENJEU DE L'EAU

Traitement d'eau raisonné et raisonnable =



eau équilibrée (pas de gaspillage)

+



juste traitement (pas de surdosage)

Nos électrolyseurs :

- Évitent la surstabilisation par l'acide iso cyanurique libéré par les galets de chlore : une eau surstabilisée >100 mg/l doit être jetée et remplacée par une eau neuve.
- Pas de chloramine donc moins de contre-lavage de filtre.

Nos équipements complémentaires :

Les régulateurs Redox et régulateurs/doseurs de pH permettent de réguler le taux de chlore au plus juste, de maîtriser le taux de pH,... Ils contribuent à éviter un déséquilibre de l'eau et les conséquences sur sa qualité. Une eau de piscine qui a tourné nécessite énormément de produits chimiques pour arriver à la rattraper.

La norme NF EN 17645 :

Nos appareils de traitement d'eau sont notés de "C" à "E" suivant le modèle retenu et le respect des conditions d'installation et d'utilisation préconisées.

La notation évolue en fonction des associations entre les appareils et les régulateurs.

STÉRILOR EVO

3 électrolyseurs de sel,
3 solutions pour une expérience utilisateur améliorée.



Votre Revendeur

Nextpool
GROUP